

Candor Zijdeglanslak PU



Omschrijving

Candor Zijdeglanslak PU is een slijtvaste aflak op basis van een met PU versterkt alkydhars bindmiddel. Door de zeer goede vloeiing ontstaat een mooie zijdeglanzende afwerking. Candor Zijdeglans PU heeft een snelle droging ook bij lagere temperaturen.

Toepassing

Candor Zijdeglanslak PU wordt buiten en binnen toegepast als afwerking op ondergronden van hout, metaal, kunststof, etc. die voorzien zijn van een geschikte grondlak of hechtprimer. Op goed hechtende oude alkydhars verflagen kan Zijdeglans PU na voorbehandeling direct worden aangebracht.

Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Ondergrond reinigen / ontvetten met Azet Expo.
- Nawassen met schoon water.
- Kale delen 2 x gronden.
- Ondergrond mat schuren en stofvrij maken.

Verwerking

Candor Zijdeglanslak PU aanbrengen op een droge ondergrond. Vóór gebruik goed oproeren, na gebruik de verpakking goed sluiten. De ondergrond licht opschuren en stofvrij maken.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 80% vochtgehalte in het hout < 18%
Verdunning:	evt. met 2% aromaatvrije terpentijn
Verwerkingsgereedschap:	kwast - niet verdunnen kortharige lakroller - niet verdunnen airless-spuit - evt. 3 - 5 % verdunnen
Rendement:	ca 12 m ² per liter
Stofdroog:	na 2 uur
Overschilderbaar:	na 24 uur

Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met terpentijn direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog
Houdbaarheid:	2 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	1 en 2½ liter blikken
Kleur:	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem.
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Candor Zijdeglanslak PU.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.