



Omschrijving

Azet Cryl Extérieur is een hoogwaardige waterverdunbare muur- en gevelcoating voor buiten en binnen op basis van een 100% reinacrylaat. De muurverflaag is waterdampdoorlatend, onverzeepbaar, elastisch, zijdemat en heeft een lange levensduur.

Toepassing

Azet Cryl Extérieur wordt buiten toegepast voor decoratie en bescherming op ondergronden van beton, pleisterwerk en metselwerk. Ook op al eerder geschilderde ondergronden kan Azet Cryl worden verwerkt. Binnen wordt Azet Cryl toegepast als decoratieve en uitstekend reinigbare muurverf op diverse ondergronden, zoals glasweefsel (optimaal structuurbehoud), sierpleisters, structuurverf, etc.

Voorbehandeling

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Alg en mos verwijderen en de ondergrond behandelen met een 'anti-mos' middel.
- Poederende, vuile en vette ondergronden reinigen met Azet Expo.
- Ondergronden met zogenaamde 'veegvaste' muurverflagen afwassen tot dat deze niet meer afgeven.
- Beschadigingen in buitengevels (scheuren, beschadigd voegwerk, e.d.) repareren en laten drogen.

Verwerking

Azet Cryl Extérieur wordt aangebracht op een droge ondergrond.

Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering-W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Cryl Extérieur.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 7°C

Verdunning: water

Verwerkingsgereedschap: kwast, vachtroller max 5% verdunnen

Airless spuit - 5 tot 10 % verdunnen

- nozzle nozzle 0,015" - 0,018"

- druk 150-200 bar (afhankelijk van spuitapparatuur)

Rendement : 6 - 9 m² per liter

Droogtijd : 1 uur

Overschilderbaar : na 6 uur

Volgens EN13300 : Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7-8 m² / ltr.

Cryl Exterieur



Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 1 en 2,5 liter blikken en 5 en 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in meer dan 10.000 kleuren met het Azet kleurmengsysteem (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Cryl.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.