



Omschrijving

Azet Inova is een synthetische spanningsarme (renovatie)muurverf. Deze muurverf is reukarm en isoleert o.a. watervlekken en nicotine- en roetaanslag.

Toepassing

Azet Inova is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, metselwerk en polystyreenplaten. Deze muurverf wordt vooral toegepast indien er bijzondere eisen aan dekking en isolerend vermogen worden gesteld zoals bij watervlekken en nicotine- en roetschade.

Ook op ondergronden met zogenaamde 'veegvaste' muurverflagen is dit product zeer geschikt. Azet Inova kan toegepast worden op droge en goed hechtende ondergronden.

Voorbehandeling

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo.
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.

Verwerking

Azet Inova wordt aangebracht op een droge ondergrond.

De ondergrond afwerken met 1 of meerdere lagen Azet Inova. Het aantal lagen dat nodig is om een egaal dekkend eindresultaat te behalen is sterk afhankelijk van de verrichtte reiniging van de ondergrond en de mate van vervuiling. Wij adviseren Azet Inova niet over te schilderen met een watergedragen muurverf.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
Verdunning	: speciale aromaatvrije terpentijn
Verwerkingsgereedschap	: kwast, vachtroller max 5% verdunnen (bvk. onverdund) Airless spuit - 5 % verdunnen - nozzle nozzle 0,017"-0,019" - druk minimaal 180-200 bar
Rendement	: 6 –8 m ² per liter
Droogtijd	: 2 - 4 uur
Overschilderbaar	: na 24 uur; alleen met hetzelfde product
Volgens EN13300	: Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m ² / ltr.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit product. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit product veelal buiten onze beoordeling valt.



Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met terpentine direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 5 en 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Inova