



Omschrijving

Azet Plus is een matte, goed dekkende en schrobvaste muurverf voor binnen. Deze “lobbige” muurverf is vlot verwerkbaar en garandeert een fraai eindresultaat zonder aanzetten.

Toepassing

Azet Plus is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, glasweefsel, metselwerk en beton. Azet Plus kan toegepast worden op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.

Voorbehandeling

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo.
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.

Verwerking

Azet Plus wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Plus.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C

Verdunning: water

Verwerkingsgereedschap: kwast, roller max 5% verdunnen

Airless spuit - 5 tot 10 % verdunnen

- nozzle 0,018"

- druk 150 bar

Rendement : 6 - 8 m² per liter

Droogtijd : 1 uur

Overschilderbaar : na 5 uur

Volgens EN 13300 : Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m²/litr.

Verbeterde
schrobvast-
heidsklasse
1

Praktische informatie

Reiniging gereedschap : met water direct na gebruik

Opslag : vorstvrij

Houdbaarheid : minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking

Verpakking : 5 en 10 liter emmers

Kleur : leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)

Veiligheid : raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Plus.