



Omschrijving

Azet Top-Coat Exterieur is een waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen op basis van een 100% reinacrylaat. De muurverflaag is waterdampdoorlatend, onverzeepbaar, elastisch, mat en heeft een lange levensduur.

Toepassing

Azet Top-Coat Exterieur wordt buiten toegepast voor decoratie en bescherming op ondergronden van beton, pleisterwerk en metselwerk. Ook op al eerder geschilderde ondergronden kan Azet Top-Coat Exterieur worden aangebracht. Binnen wordt Azet Top-Coat Exterieur toegepast als decoratieve en uitstekend reinigbare muurverf op diverse ondergronden, zoals pleisterwerk, glasweefsel, sierpleisters, structuurverf, etc.

Voorbehandeling

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Alg en mos verwijderen en de ondergrond behandelen met een "anti-mos" middel.
- Poederende, vuile en vette ondergronden reinigen met Azet Expo.
- Ondergronden met zogenaamde "veegvaste" muurverflagen afwassen tot dat deze niet meer afgeven.
- Beschadigingen in de ondergrond (scheuren, beschadigd voegwerk, e.d.) repareren en laten drogen.

Verwerking

Azet Top-Coat Exterieur wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering-W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Top-Coat exterieur, afhankelijk van de ondergrond en de gekozen kleur.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevingstemperatuur minimaal 7°C ondergrondtemperatuur minimaal 7°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: kwast/roller – de eerste laag maximaal 5% verdunnen : airless-spuit - nozzle 0,015" - 0,018" - druk minimaal 150 bar
Rendement (theoretisch)	: 6-8 m ² per liter
Droogtijd	: 1 uur
Overschilderbaar	: na 6 uur
Volgens EN 13300	:Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m ² / ltr.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.

Topcoat Exterieur



2/2

Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 1 en 2½ liter blikken 5 en 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in meer dan 10.000 kleuren met het Azet kleurmengsysteem (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Top-Coat Exterieur.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.