



Omschrijving

Azet Voorstrijk Dekkend is een gepigmenteerd voorstrijkmiddel op basis van een zeer fijn gedispergeerd acrylaat bindmiddel. De voorstrijk vermindert de zuiging van de ondergrond en draagt bij aan de dekking. Azet Voorstrijk Dekkend zorgt voor een verbeterde hechting en egalere droging van de afwerklaag.

Toepassing

Azet Voorstrijk Dekkend wordt binnen toegepast op licht zuigende ondergronden. Het hoogwaardige bindmiddel zorgt voor een uitstekende penetratie in de ondergrond waardoor dit product een zeer goede basis vormt voor de afwerking met één van de Azet muurverven.

Geadviseerd systeem op een schone en droge ondergrond: 1 x behandelen met een laag Azet Voorstrijk Dekkend en afwerken met een laag van één van de Azet muurverven. Om in één laag af te kunnen werken dient de kleur van de Voorstrijk Dekkend afgestemd te zijn op de kleur van de afwerklaag.

Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Stofvrij maken.
- De ondergrond reinigen en ontvetten

Verwerking

Azet Voorstrijk Dekkend wordt aangebracht op een droge ondergrond. Het product voor gebruik goed roeren. Verwerking met vachtroller of Airless spuitapparatuur; eventueel met luchtondersteuning. Na het aanbrengen zorgen voor voldoende ventilatie om de droging te bevorderen.

Afwijkend advies

In de volgende gevallen adviseren wij Azet Grondering W i.p.v. Azet Voorstrijk Dekkend

- Bij sterk zuigende en/of licht poederende ondergronden.
- Bij afwerking in donkere kleuren

In deze gevallen is het noodzakelijk om de grondering W af te werken met twee lagen Azet muurverf.

Technische informatie

Verwerkingsvoorwaarden:	omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 7°C /R.V. < 85% vochtgehalte in de ondergrond maximaal < 4% na verwerking ventileren (een te lange droogtijd kan schadelijk zijn voor de ondergrond en dit product).
Verdunning:	tot 5% met schoon water
Verwerkingsgereedschap:	kwast vachtroller Airless spuitapparatuur; eventueel met luchtondersteuning (spuittip 0,019")
Rendement:	6 - 8 m ² per liter
Overschilderbaar:	na 12 uur

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.

Voorstrijk Dekkend



Praktische informatie

Reiniging gereedschap:	met (warm water) direct na gebruik.
Opslag:	koel en droog (vorstvrij!)
Houdbaarheid:	tenminste 1 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking:	5 + 10 ltr. emmers
Kleur:	wit en lichte kleuren uit wit
Veiligheid:	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Voorstrijk Dekkend.

Veiligheid

Lees voor gebruik altijd het veiligheids informatieblad (VIB) Het VIB ontvangt u bij de eerste aanschaf van uw leverancier. Mocht u het VIB niet (meer) in uw bezit hebben, vraag er dan naar bij uw leverancier of download deze op www.azetverf.nl