

Omschrijving

Azet Wandvernis is een watergedragen transparante muurafwerking op basis van een zelfvernettende acrylaat. Azet Wandvernis zorgt voor een zijdemat en uitstekend reinigbaar oppervlak.

Toepassing

Azet Wandvernis wordt binnen toegepast op wanden met stukadoorswerk, glasweefsel, muurverf, etc. Geschikt voor de bescherming van wanden in intensief gebruikte (openbare) ruimtes zoals scholen, kantoren, ziekenhuizen, theaters, hotels, etc. Maar ook in woonhuizen boven de aanrecht, rond wastafels, etc.

Voorbehandeling

- Losse delen geheel verwijderen.
- Stofvrij maken.
- De ondergrond reinigen en ontvetten

Verwerking

Voor gebruik en tijdens de verwerking regelmatig omroeren. Azet Wandvernis wordt onverdund aangebracht met roller op een schone en egaal zuigende ondergrond.

Opmerking:

- Zorg dat de Azet Wandvernis goed verdeeld wordt. Bij niet goed verdelen kunnen er bonte vlekken ontstaan.
- Nooit 'bijvlekken', maar altijd het gehele oppervlak behandelen
- Het besnijden en het behandelen van de grote vlakken moet altijd 'nat in nat' gebeuren.
- Het optimale matte resultaat wordt bereikt na het aanbrengen van 2 lagen.

Technische gegevens

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevingstemperatuur minimaal 5 graden/ relatieve luchtvochtigheid <85%
Verduunning	: niet verdunnen
Verwerkingsgereedschap	: roller
Rendement	: 8 - 10 m2 per liter, sterk afhankelijk van de ondergrond.
Overschilderbaar	: na 12 uur

Praktische informatie

Reiniging gereedschap	: met (warm water) direct na gebruik.
Opslag	: koel, droog en vorstvrij
Houdbaarheid	: tenminste 1 jaar in ongeopende originele verpakking.
Verpakking	: 1 - 2,5 - 5 - 10 liter verpakkingen
Kleur	: transparant zijdemat
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Wandvernis.

Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.