

Azet Coat en Azet Plus

Reinigingsvoorschrift

Azet Coat en Azet plus hebben beide een schrobklasse 1 volgens EN 1330.

Deze Azet muurverven zijn geschikt voor binnen op wanden en plafonds. Zowel op gladde oppervlakken als ondergronden met een structuur (bijvoorbeeld Spack) kunnen deze muurverven toegepast worden. Wij adviseren in alle gevallen om twee lagen Azet muurverf aan te brengen. De gewenste schobvastheid wordt na 30 dagen verkregen. Voor uitgebreide informatie zie de product informatiebladen van deze producten.

Reinigingsadvies

Het reinigen van het oppervlak kan het eenvoudigst met lauw warm water en een zachte spons (eventueel met toevoeging van een zeer geringe hoeveelheid van een milde reiniger).

[Nooit schuursponsjes en/of reinigingsmiddelen met een schuurmiddel gebruiken!](#)

Belangrijk

De hoge schrobvastheid van Azet Coat en Azet Plus dragen bij aan een goede reinigbaarheid. Maar voor ondergronden welke aan sterke vervuiling onderhevig zijn en/of die zeer frequent gereinigd moeten worden zijn er nog betere afwerkingsproducten in het Azet assortiment.

Als er hogere eisen aan reinigbaarheid worden gesteld adviseren wij Azet Wandvernis (transparante afwerking) of Azet Continu Clean (afwerking in wit of lichte kleuren).

Kijk op www.azetverf.nl voor meer informatie.



Deze uitgave vervangt eventueel eerder verschenen technische informatiebladen van dit produkt. Wij behouden ons het recht voor gegevens zonder voorafgaande berichtgeving te wijzigen. Wij kunnen geen aansprakelijkheid aanvaarden op grond van de gegevens uit deze technische produktinformatie omdat de toepassing, de verwerking en de omstandigheden bij aanbrengen van dit produkt veelal buiten onze beoordeling valt.