

CONTINU CLEAN

Een matte zeer goed reinigbare muurverf op basis van een kunstharsdispersie. Deze muurverf is eenvoudig verwerkbaar met roller en Airless/Aircoat spuitapparaat. Azet Continu Clean heeft een zeer goede dekking. Blijft ook mooi mat na reiniging.

TOEPASSING

Azet Continu Clean wordt binnen toegepast op wanden en plafonds die vaak en intensief gereinigd moeten worden. Denk hierbij aan keukens, scholen, horeca en andere intensief gebruikte ruimtes. Geschikte ondergronden zijn oa. oude muurverflagen, pleisterwerk, beton, metselwerk, gipsplaat en glasweefsel.

VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo.
- Zuigende en 'licht poederende' ondergronden moeten worden voorbehandeld met Azet Grondering W of Azet Voorstrijk Dekkend.

VERWERKING

Azet Continu Clean wordt aangebracht op een droge ondergrond. Goed roeren en eventueel verdunnen met schoon water.

VERWERKING

Azet continu clean is een optimaal reinigbare, extra matte muurverf op basis van een speciale bindmiddelcombinatie. De droge verflaag heeft een afparend effect voor vermindering van vuilaanhang en is blijvend mat na reinigen. Optimale reinigbaarheid is bereikt na volledige doorharding van 30 dagen.

De meest voorkomende verontreinigingen zijn gemakkelijk en goed te verwijderen met voldoende schoon, lauwwarm water, eventueel met een milde zeep of afwasmiddel. Gebruik een schone niet schurende spons, laat het oppervlak middels uitdamping van het water drogen. Eventueel is het mogelijk het oppervlak met voldoende lauwwarm water na te wassen om zeepresten te verwijderen, laat het oppervlak middels uitdamping van het water drogen.



CONTINU CLEAN

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
Verdunning	schoon water tot max. 10%
Verwerkingsgereedschap	kwast of vachtroller
	Airless spuit - Airmix/Aircoat
	- nozzle 0,017"-0,019" - nozzle 0,015"-0,019"
	- druk ca. 180 bar - druk ca. 125 bar
	- luchtdruk ca. 1 ½ bar
Rendement	6 - 8 m ² /ltr.
Droogtijd	1 uur
Volgens EN 13300	Schrobvastheid klasse 1, bij een rendement van 7m ² / ltr.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	met water direct na gebruik
Opslag	vorstvrij
Houdbaarheid	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	10 + 5 liter emmers en 2,5 liter blik
Kleur	wit en lichte kleuren
Veiligheid	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Continu Clean.

