

COAT SANITAIR

Azet Coat "sanitairkwaliteit" is een matte, zeer goed dekkende en schrobvaste muurverf. Deze muurverf vertraagt het (opnieuw) ontstaan van zwarte aanslag in b.v. badkamers en douches

TOEPASSING

Azet Coat "sanitairkwaliteit" is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stucadoorwerk, gipskartonplaten en beton. Een muurverf die vooral wordt toegepast in ruimtes waar door een hoge luchtvochtigheid en/of slechte ventilatie zwarte aanslag op de muren en plafonds voorkomt, zoals in badkamers, douches en garages. Azet Coat sanitairkwaliteit kan toegepast worden op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.

VOORBEHANDELING

- Losse delen, bladders en schimmelangroei geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.,

VERWERKING

Azet Coat Sanitair wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Grondering W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Coat Sanitair.



COAT SANITAIR

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: kwast/roller maximaal 5% verdunnen
	: Airless-spuit - 5% verdunnen
	- nozzle 0,018"
	- druk 150 bar

Rendement	: 8 M2 per liter
Droogtijd	: 1 uur
Overschilderbaar	: na 3 uur
Volgens EN 13300	: Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m2/ltr.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 1 en 2,5 liter blikken 5 en 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in vrijwel alle kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Coat Sanitair.

