

## COAT

**Azet Coat is een matte, zeer goed dekkende en schrobvaste muurverf. Deze muurverf is prettig verwerkbaar en geeft meestal al na één laag een perfect eindresultaat.**

### TOEPASSING

Azet Coat is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, glasweefsel, metselwerk en beton. Azet Coat kan toegepast worden op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.

### VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.,

### VERWERKING

Azet Coat wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Grondering W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Coat.



# COAT

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
<b>Verdunning</b>	: water
<b>Verwerkingsgereedschap</b>	: kwast, vachtroller max. 5% verdunnen : Airless-spuit - 6 tot 10% verdunnen - nozzle 0,018" - druk 150 bar

<b>Rendement</b>	: 6 - 8 M2 per liter
<b>Droogtijd</b>	: 1 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: na 6 - 8 uur
<b>Volgens EN 13300</b>	: Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m2/ltr.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

<b>Reiniging gereedschap</b>	: met water direct na gebruik
<b>Opslag</b>	: vorstvrij
<b>Houdbaarheid</b>	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
<b>Verpakking</b>	: 1 en 2,5 liter blikken emmers van 5 en 10 liter
<b>Kleur</b>	: leverbaar in vrijwel alle kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
<b>Veiligheid</b>	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Coat.

