

KWARTS

Azet Kwarts is een decoratieve slijtvaste en weerbestendige structuurverf voor binnen en buiten. Met dit product is het mogelijk om zowel een zeer fijne als een grovere structuur aan te brengen.

TOEPASSING

Azet Kwarts wordt toegepast als decoratieve structuurverf op gevels, wanden en plafonds van o.a. beton, gipsplaten, gasbetonblokken en pleisterwerk. Met Azet Kwarts worden kleine oneffenheden en haarscheurtjes in de ondergrond geëgaliseerd of gecamoufleerd. Azet Kwarts kan worden toegepast op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.

VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Ondergronden met zogenaamde "veegvaste" muurverflagen afwassen tot dat deze niet meer afgeven.
- Alg en mos verwijderen en de ondergrond behandelen met een "anti-mos" middel.

VERWERKING

Azet Kwarts wordt aangebracht op een droge ondergrond. Nieuw beton en metselwerk moeten zeer goed droog zijn en vrij van salpeteruitslag. Gipsplaten, gasbetonblokken, po reus beton, metselwerk en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering W. (Het gebruik van een andere grondering kan onthechting van de Azet Kwarts tot gevolg hebben). De ondergrond daarna voorzien van één laag Azet Kwarts. Azet Kwarts mag buiten niet verwerkt worden bij kans op regen of vorst. Een te snelle droging van Azet Kwarts moet worden voorkomen. Geforceerde droging door bijvoorbeeld felle zon of verwarming kan krimp scheurtjes veroorzaken.



KWARTS

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: blokkwast, en/of structuurroller, maximaal 5% verdunnen met schoon water : Wormpomp - openinge 2-4 mm : Putzmeister
Rendement	: 1-3 M2 per liter
Droogtijd	: 2 uur
Overschilderbaar	: na 12 uur

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór verwerking controleren) Dit product heeft niet dezelfde witheid als muurverf waardoor de geleverde kleur kan afwijken van de kleurstaal. Voor een hogere nauwkeurigheid van de kleur adviseren wij u de Azet Kwarts af te werken met één van de Azet muurverven. Deze afwerking zorgt bovendien voor minder vuilaanhechting en een betere reinigbaarheid van het oppervlak.
Afwerking advies	: binnen Azet Plus of Azet Coat : buiten Azet Cryl of Azet Pictormat : donker kleuren Azet Cryl (binnen en buiten)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet kwarts.

