

## PLUS

**Azet Plus is een matte, goed dekkende en schrobvaste muurverf voor binnen. Deze “lobbige” muurverf is vlot verwerkbaar en garandeert een fraai eindresultaat zonder aanzetten.**

### TOEPASSING

Azet Plus is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, glasweefsel, metselwerk en beton. Azet Plus kan toegepast worden op droge, goed hechtende ondergronden die stoffen vetvrij zijn gemaakt.

### VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.,

### VERWERKING

Azet Plus wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Plus.



# PLUS

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
<b>Verdunning</b>	: water
<b>Verwerkingsgereedschap</b>	: kwast, vachtroller max. 5% verdunnen : Airless-spuit - 5 tot 10% verdunnen - nozzle 0,018" - druk 150 bar
<b>Rendement</b>	: 6 - 8 M2 per liter
<b>Droogtijd</b>	: 1 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: na 5 uur
<b>Volgens EN 13300</b>	: Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m2/ltr.

Verbeterde  
schrobvast-  
heidsklasse  
1

## PRAKTISCHE INFORMATIE

<b>Reiniging gereedschap</b>	: met water direct na gebruik
<b>Opslag</b>	: vorstvrij
<b>Houdbaarheid</b>	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
<b>Verpakking</b>	: 5 en 10 liter emmers
<b>Kleur</b>	: leverbaar in vrijwel alle kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
<b>Veiligheid</b>	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Plus..

