

PROJECT TEX

Azet Project Tex is een matte, schrobvaste muurverf. Op basis van een acrylaatdispersie. Deze muurverf is eenvoudig verwerkbaar met roller en met Airless / Aircoat spuitapparatuur. Azet Project Tex heeft een prima dekking.

TOEPASSING

Azet Project Tex wordt binnen toegepast op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, glasweefsel, metselwerk en beton. Zuigende of 'licht poederende' ondergronden moeten worden voorbehandeld met Azet Grondering W of Azet Voorstrijk Dekkend.

VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo en/of voorbewerken met Azet Grondering-W of zet Dekkende Voorstrijk
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.,

VERWERKING

Azet Project Tex wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Grondering W of Azet Dekkende Voorstrijk. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Project Tex.



PROJECT TEX

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C
Verdunning	: eventueel tot 5% met water
Verwerkingsgereedschap	: kwast, vachtroller max. 5% verdunnen : Airless-spuit - 5 tot 10% verdunnen - nozzle 0,018" - druks 150 bar
Rendement	: 6 - 8 M2 per liter
Droogtijd	: 1 uur
Overschilderbaar	: na 6 uur
Volgens EN 13300	: Schrobvastheid klasse 3, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m2/ltr.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in vrijwel alle kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Project Tex.

