

## SPACK COAT

**Azet Spack Coat is een matte en bijzonder goed dekkende muurverf. De muurverf heeft een zeer lange 'open tijd' waardoor deze zeer geschikt is voor het rollen van sterk zuigende ondergronden zoals spuitpleister.**

### TOEPASSING

Azet Spack-Coat is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, metselwerk, beton en vooral op spuitpleisters. Azet Spack Coat kan toegepast worden op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.

### VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Oude veegvaste muuverflagen afwassen tot deze nite meer afgeven.

### VERWERKING

Azet Spack-Coat wordt aangebracht op een droge ondergrond. Reparatieplekken voorstrijken met Grondering W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Spack-Coat. U bereikt een optimaal resultaat als u de Spack-Coat onverdund verwerkt. Om 'nat-in-nat' te kunnen werken is het belangrijk dat de Spack-Coat niet te schraal wordt aangebracht. De lange '**open tijd**' zorgt ervoor dat u de overlappingen goed in elkaar kunt doorrollen. Dit minimaliseert de kans op aanzetten.



# SPACK COAT

## TECHNISCHE GEGEVENS

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| <b>Verwerkingsvoorwaarden</b> | : omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C  |
| <b>Verdunning</b>             | : water   |
| <b>Verwerkingsgereedschap</b> | : kwast, vachtroller maximaal 5% verdunnen met schoon water<br>: Airless-spuit, - 5-10% verdunnen<br>- nozzle 0,017 - 0,019"<br>- druk minimaal 180-200 bar |
| <b>Rendement</b>              | : 7 - 8 M2 per liter  |
| <b>Droogtijd</b>              | : 1 uur   |
| <b>Overschilderbaar</b>       | : na 6 uur  |
| <b>Volgens EN 13300</b>       | : Schrobvastheid klasse 2.<br>Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m2 / ltr.  |

## PRAKTISCHE INFORMATIE

|                              |  |
|------------------------------|--|
| <b>Reiniging gereedschap</b> | : met water direct na gebruik  |
| <b>Opslag</b>                | : vorstvrij  |
| <b>Houdbaarheid</b>          | : minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking                       |
| <b>Verpakking</b>            | : 5 en 10 liter emmers   |
| <b>Kleur</b>                 | : leverbaar in wit en lichte kleuren (kleuren vóór verwerking controleren) |
| <b>Veiligheid</b>            | : raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Spack Coat.             |

