

TARGA

Azet Targa is een matte schrobvaste muurverf op basis van een acrylaatdispersie. Deze muurverf is eenvoudig verwerkbaar met roller en met Airless / Aircoat spuitapparatuur. Azet Targa heeft een goede dekking.

TOEPASSING

Azet Targa is geschikt voor binnen op wanden en plafonds van o.a. stukadoorwerk, gipskartonplaten, glasweefsel, metselwerk en beton. Azet Targa kan toegepast worden op droge, goed hechtende ondergronden die stof- en vetvrij zijn gemaakt.

VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Oude veegvaste muurverflagen afwassen tot deze niet meer afgeven.,

VERWERKING

Azet Targa wordt aangebracht op een droge ondergrond. Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering W. De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Targa.



TARGA

TECHNISCHE GEGEVENS

Verwerkingsvoorwaarden	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 6°C : ondergrond temperatuur minimaal 6°C
Verdunning	: water
Verwerkingsgereedschap	: kwast, roller maximaal 5% verdunnen : Airless-spuit - 5 tot 10% verdunnen - nozzle 0,018" - druk 150 bar
Rendement	: 6 - 8 M2 per liter
Droogtijd	: 1 uur
Overschilderbaar	: na 5 uur
Volgens EN 13300	: Schrobvastheid klasse 2, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7 m2/ltr.

PRAKTISCHE INFORMATIE

Reiniging gereedschap	: met water direct na gebruik
Opslag	: vorstvrij
Houdbaarheid	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
Verpakking	: 10 liter emmers
Kleur	: leverbaar in vrijwel alle kleuren (kleuren vóór de verwerking controleren)
Veiligheid	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Targa..

