

# TOPCOAT EXTERIEUR

**Azet Top-Coat Exterieur is een waterverdunbare muurverf voor buiten en binnen op basis van een 100% reinacrylaat. De muurverflaag is waterdampdoorlatend, onverzeepbaar, elastisch, mat en heeft een lange levensduur.**

## TOEPASSING

Azet Top-Coat Exterieur wordt buiten toegepast voor decoratie en bescherming op ondergronden van beton, pleisterwerk en metselwerk. Ook op al eerder geschilderde ondergronden kan Azet Top-Coat Exterieur worden aangebracht.

Binnen wordt Azet Top-Coat Exterieur toegepast als decoratieve en uitstekend reinigbare muurverf op diverse ondergronden, zoals pleisterwerk, glasweefsel, sierpleisters, structuurverf, etc.

## VOORBEHANDELING

- Losse delen en bladders geheel verwijderen.
- Alg en mos verwijderen en de ondergrond behandelen met een 'anti-mos'middel
- Poederende, vuile en vette ondergronden wassen met Azet Expo
- Ondergronden met zogenaamde 'veegvaste' muurverflagen afwassen tot dat deze niet meer afgeven.
- Beschadigingen in buitengevels (scheuren, beschadigd voegwerk, e.d.) repareren en laten drogen.

## VERWERKING

Azet Top-Coat Exterieur wordt aangebracht op een droge ondergrond.

Sterk zuigende ondergronden en reparatieplekken voorstrijken met Azet Grondering-W.

De ondergrond afwerken met 1 of 2 lagen Azet Top-Coat exterieur, afhankelijk van de ondergrond en de gekozen kleur.



# CRYL EXTERIEUR ZIJDEMAT

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	: omgevings- en ondergrondtemperatuur minimaal 7°C
<b>Verdunning</b>	: water
<b>Verwerkingsgereedschap</b>	: kwast/roller de eerste laag maximaal 5% verdunnen : Airless-spuit - 5%- 10% verdunnen - nozzle 0,015 - 0,018" - druk 150 bar
<b>Rendement</b>	: 6-8 M2 per liter
<b>Droogtijd</b>	: 1 uur
<b>Overschilderbaar</b>	: na 6 uur
<b>Volgens EN 13300</b>	: Schrobvastheid klasse 1, Dekvermogen klasse 1 bij een rendement van 7-8 m2/ltr.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

<b>Reiniging gereedschap</b>	: met water direct na gebruik
<b>Opslag</b>	: vorstvrij
<b>Houdbaarheid</b>	: minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
<b>Verpakking</b>	: 1 en 2,5 liter blikken 5 en 10 liter emmers
<b>Kleur</b>	: leverbaar in meer dan 10.000 kleuren met het azet kleurmengsysteem (kleuren vóór verwerking controleren)
<b>Veiligheid</b>	: raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Azet Topcoat Exterieur.

