

# INTEGRA HECHTPRIMER

**Integra Hechtprimer is een watergedragen primer op basis van een gecombineerd alkyd/acrylaat bindmiddel. Deze primer hecht uitstekend op vrijwel alle ondergronden. Overschilderbaar met watergedragen en oplosmiddel houdende lakken.**

## TOEPASSING

Integra Hechtprimer wordt binnen en buiten toegepast op ondergronden waar een normale grondlak doorgaans onvoldoende hecht. Geschikte ondergronden zijn o.a. asbestcement, metaal, zink, aluminium, hard pvc, tegels en glas. (Niet geschikt voor geanoniseerd aluminium, polypropyleen en polyethyleen).

## VOORBEHANDELING

- \* Slecht hechtende oude verflagen verwijderen.
- \* Ondergrond reinigen/ontvetten met Azet Expo.
- \* Nawassen met schoon water.
- \* Ondergrond schuren en stofvrij maken.

## VERWERKING

Voor gebruik goed roeren. Het aanbrengen van de geadviseerde laagdikte zorgt voor een op-male vloeiing. Azet Integra Hechtprimer bereikt de optimale hechting na  $\pm$  5 dagen droging. De primer is echter als na 3 uur overschilderbaar met watergedragen lakken en na 16 uur met oplosmiddelhoudende producten. De droogtijd (en dus de overschilderbaarheid) kan aanzienlijk worden verlengd door een lage temperatuur of de toepassing van een donkere kleur.



# INTEGRA GRONDLAK PU/AC

## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>Verwerkingsvoorwaarden</b>	omgevingstemperatuur minimaal 10°C /R.V. < 85% vochtgehalte in het hout < 20%
<b>Vaste stof gehalte</b>	57% (gewicht)
<b>Laagdikte</b>	droog: 25 - 35micrometer = nat 50 - 60 micrometer
<b>Verdunning</b>	met schoon water max. 5% (spuit)
<b>Verwerkingsgereedschap</b>	Acryl-kwast, kortharige lakroller of Aircoat spuit - spuitdruk 50-70 bar - spuitnozzle 0,09—0,011 inch - luchtdruk 2½ bar
<b>Rendement</b>	10 m2 per ltr
<b>Stofdroog</b>	na 1 uur
<b>Overschilderbaar</b>	na 3 uur met watergedragen lakken en na 16 uur met oplosmiddelhoudende lakken.

## PRAKTISCHE INFORMATIE

<b>Reiniging gereedschap</b>	met water en zeep direct na gebruik.
<b>Opslag</b>	Vorstvrij bewaren
<b>Houdbaarheid</b>	minimaal 1 jaar in ongeopende originele verpakking
<b>Verpakking</b>	1 - 2½ liter blikken.
<b>Kleur</b>	wit en vrijwel alle kleuren via het Azet kleurmengsysteem
<b>Veiligheid</b>	raadpleeg het veiligheidsinformatieblad van Integra Hechtprimer

